

Model

Caracteristici

Tide Plus



SELF-CLEAN



Îngheata schimbatorul de caldura cu umiditatea din aer și îndepărtează praful acumulat printr-o dezghețare rapidă, asigurând un aer curat și sănătos pentru utilizator.

WI-FI CONTROL



VOICE CONTROL



Google Assistant și Amazon Alexa vă vor permite să interacționați cu sistemul dumneavoastră.

Model		Unit. Interioara	AS25TADHRA-CL	AS35TADHRA-CL	AS50TDDHRA-CL
		Unit. Exterioara	1U25YEEFRA	1U35MEEFRA	1U50MEGFRA
Racire					
Capacitate	Nominal (Min-Max)	Btu/h	8870(2730-11600)	12280(3410-13650)	17060(4430-19790)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.6(0.8-3.4)	3.6(1.0-4.0)	5.0(1.3-5.8)
Eficiența energetică	SEER/EER		6.2/3.23	6.4/3.23	6.1/3.41
Clasa Energetică			A++	A++	A++
Limite funcționare	Min-Max	°C	-10-43°C (ext)	-10-43°C (ext)	-10-43°C (ext)
Nivel presiune sonoră	Racire (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28
Încălzire					
Capacitate	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9890(3410-12970)	12620(3750-15690)	17740(4770-20470)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.9(1.0-3.8)	3.7(1.1-4.6)	5.2(1.4-6.0)
Eficiența energetică	SCOP/COP (Temperat)		4.1/3.71	4.1/3.71	4.0/3.71
Clasa Energetică	Climat temperat		A+	A+	A+
Capacitate Pdesign(-10°C)		kW	2.4	2.8	4.6
Limite funcționare		°C	-15-24°C (ext)	-15-24°C (ext)	-15-24°C (ext)
Nivel presiune sonoră	Încălzire (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/32/28/20	38/33/29/21	44/40/35/28
Alimentare electrică	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Amplasare		Unit. Exterioara	Unit. Exterioara	Unit. Exterioara
Agent frigorific			R32	R32	R32