



Trai într-un
mediu
confortabil



Suflare automată
a aerului în 4
direcții



Seria HAV

- Moduri de funcționare: răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare
- Funcționare stabilă de la -25°C la +48°C
- Opțiune de control Wi-Fi
- Telecomanda cu mod de lucru la distanță și iluminare din spate
- Acoperire anti-coroziune „Blue Fin”. Filtru cu mai multe etape
- Control autonom și întreținere a temperaturii pozitive în casă (+8°C)
- Preîncălzirea tăvii unității exterioare
- Modul Turbo
- Autorestart
- Hot Start



Funcția I-Feel



Funcționare stabilă la -25



7 viteze ale treptelor



Auto diagnostic complex



Auto-curățare



Dezghețare automată



Eficiență energetică record de răcire SEER (A++)



Eficiență energetică record de încălzire SCOP (A+++)



Un nivel scăzut al zgomotului de 26 dB(A)

SUPER DC INVERTER

	EACS/I-09HAV/ N8_22Y	EACS/I-12HAV/ N8_22Y	EACS/I-18HAV/ N8_22Y	EACS/I-24HAV/ N8_22Y
Capacitate de răcire, Btu/h	9212(3800-12966)	11976(3070-15012)	18084(2900-21496)	24200(6800-30200)
Capacitate de încălzire, Btu/h	10236(3071-14501)	13000(3071-16036)	19107(3583-23884)	26000(6150-32200)
Capacitatea de răcire, W	695 (100 - 1300)	962 (220 - 1400)	1501 (100 - 2300)	2030 (450 - 2900)
Capacitatea de încălzire, W	700 (150 - 1400)	953 (220 - 1550)	1393 (240 - 2350)	2000 (350 - 3000)
Tensiune nominală V/Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz	220-240V-50Hz
SEER/SCOP	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Volumul debitului de aer, m ³ /h	610	680	1000	1250
Nivelul presiunii sonore, dB(A)	25	24	26	33
Dimensiunile aparatului. Unitate interioară (L×D×H), mm	825×293×196	825×293×196	982×311×221	1075×333×246
Dimensiunile aparatului. Unitate exterioară (L×D×H), mm	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Dimensiunile cutiei. Unitate interioară (L×D×H), mm	870×349×257	870×349×257	1039×377×287	1128×406×323
Dimensiunile cutiei. Unitate exterioară (L×D×H), mm	791×373×590	791×373×590	869×395×594	1029×453×715
Greutate netă/brută. Unitate interioară, kg	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	16/19
Greutate netă/brută. Unitate exterioară, kg	23,5/26	24,5/27	30,5/33,5	41,5/46
Diametrul exterior al conductei (conductă de lichid/gaz), inch	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Conducta de conectare – distanța maximă (lungime/înălțime)	15 / 10	15 / 10	25 / 10	25 / 10
Interval de temperatură ambientală de funcționare (Răcire / Încălzire), °C	-15 - +50 / -25 - +30	-15 - +50 / -25 - +30	-15 - +50 / -25 - +30	-15 - +50 / -25 - +30



Funcționare eficientă pe tot parcursul anului

Sistemul split HAV funcționează eficient nu doar pentru răcire, ci și pentru încălzire la -25°C în exterior, consumând în același timp mai puțină energie electrică decât sistemele de încălzire casnice.